



Monitoreo y controles diseñados para la agricultura

Obtenga su SeeLow ahora!



Diga HOLA a SEELOW, la nueva forma de obtener información en tiempo real de sus silos. ¡Tome el control de su información de inventario en tiempo real sin tener que subir las escaleras de sus silos!

PROPIEDADES DEL SEELOW.

*** No necesita limpieza, ni mantenimiento.**
Una vez instalado, su sensor Seelow no requiere mantenimiento. su instrumento Seelow tiene un sistema patentado a prueba de polvo. Ya no tiene que volver al silo para limpiar su sensor.

*** Alimentado por el sol.**

Su sensor Seelow funciona con energía solar. Por lo tanto, no tiene que volver al silo para cambiar las baterías de su sensor. Nunca tendrá que preocuparse por el estado de las baterías para obtener sus medidas. Equipado con suficiente almacenamiento de energía, Seelow puede funcionar durante dos meses sin sol. Las baterías se recargan con luz ambiental sin exponerse directamente al sol.

*** Cientos de Seelows en la misma red de malla.**

Con la tecnología Wisemesh de Penteract, su red crea sondas en sondas para crear una red independiente. Además, con el largo alcance entre cada Seelow (hasta 16 km), siempre tendrá la mejor recepción de sus sensores Seelows.

*** Monitorea en tiempo real tus silos desde tu Pc, Smartphone o Ipad.**

Solo descarga el APP escaneando el código QR



Ricardo Rosemberg F.

Gerente General

+51 975-374184.

rosemberg@vysac.com

Luis Arias Schreiber n° 187 of. 201B. Miraflores.  ricardo.rosemberg2



Características Técnicas

Frecuencias	América: ISM 902-926 Mhz Europa: 863 a 870 Mhz 950 a 960 Mhz
Numero de unidades	Hasta 255 por emHub Hasta 64,006 en la misma red
FHSS	62.5 ms, 50 canales.
Potencia	-8 a 26 dBm VGC
Sensibilidad	-102 dBm
Modulación	FSK
Red de malla	Penertact WiseMesh
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a 85 °C
Panel solar	1.74 vatios
Dimensiones	190 mm x 190 mm (7,48 pulgadas x 7,48 pulgadas)
Garantías	1 año de Garantía



VALOR & SERVICIOS SAC
Mejoramos el agua de tu granja

